



ООО КАЗАНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



kazanemz.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

ТА - 22

Шасси ГАЗон Next C41R13



Технические и транспортные характеристики

Тип подъемника	Подъемник с электроизолированной рабочей платформой, стреловой, самоходный, автомобильный, с телескопической стрелой, нераздвижной рабочей поворотной платформой и максимальной высотой подъема 22 м
Индекс подъемника	ТА - 22
Назначение подъемника	Перемещение людей с инструментами и материалами на высоту при строительно-монтажных, ремонтных и эксплуатационных работах
Конструкция рабочего оборудования	Телескопическая стрела с электроизолированной нераздвижной поворотной рабочей платформой для подъема двух человек
Конструкция ходовой части	Шасси автомобиля ГАЗ-С41R13 (ГАЗон NEXT)
Тип привода: - шасси подъемника - рабочих механизмов	Механический от двигателя шасси Гидравлический
Окружающая среда, в которой может работать подъемник: температура рабочего состояния, о С: наибольшая; наименьшая температура нерабочего состояния, о С: - наибольшая; - наименьшая относительная влажность воздуха, % - взрывоопасная - пожароопасная	+40 - 40 +40 - 40 80 Нет Нет
Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния подъемника, м/с	10
Ограничение или возможность одновременного выполнения операций	Разрешается совмещение операций подъема выносных опор в транспортное положение.

Технические и транспортные характеристики

Базовое шасси	ГАЗОН Next C41R13
Колесная формула	4x2
Кабина	Цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная
Число мест в кабине шасси	3
Рабочая высота подъема, м	22±0,5
Вылет, м, максимальный/загрузка, кг (линейная зависимость от загрузки люльки)	13±0,2 м/100кг 10±0,2м/300кг
Грузоподъемность, кг	300
Материал рабочей платформы (люльки)	Алюминиевая, с ограждением
Рабочая платформа (люлька)	Электроизолированная 2000В
Габаритные размеры рабочей платформы (люльки), мм.	1400X720X1100
Угол поворота, градусы	360°
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с	120
Способ управления: -выносными опорами; -стрелой; -механизмами передвижения	Гидравлический Электрогидравлический Механический
Управление рабочими операциями подъемника	Электрогидравлическое, пропорциональное с двух пультов, верхний в люлке и выносной нижний на платформе
Марка стали стрелы	Высокопрочная MAGSTRONG S700MC
Кол-во секций стрелы шт.	4
Способ токоподвода: - к подъемнику; - к механизмам поворотной части	От выключателя зажигания двигателя проводом ПВГА-1,5 Через токосъемник

Технические и транспортные характеристики

Кол-во аутригеров, шт.	4
База шасси автомобиля, мм	3770
Колея колес, мм: - передних - задних (тележки)	1740 1690
Опорный контур, мм: - продольный - поперечный (передний/задний)	3850 3400/3400
Максимальная частота вращения поворотной части, с- 1 (об/мин)	0,0083 (0,5)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6 325
Распределение массы в транспортном положении на оси, кг: - переднюю; - заднюю (тележку)	1 995 4 330
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина; - ширина; - высота (сложенное состояние рабочей платформы)	7184 2500 3655
Сопrotивление защитной электроизоляции (рабочая платформа-комплект секций и верхний пульт-комплект секций) при относительной влажности воздуха (65±15) % и температуре (20 ± 5) о С, МОм, не менее	0,5
Рабочая жидкость гидросистемы подъемника	Всесезонное масло гидравлическое ВМГЗ ТУ 38-101479-2000

Зона обслуживания подъемника

